

TILANKÄYTÖN KANNALTA TEHOKKAIN KOTIHISSIMME

Aritco HomeLift Compact

Tiedot 2023

Joskus hienoja asioita tulee Pienessä koossa. Tilatehokkain nostoratkaisumme Aritco HomeLift Compact avaa runsaasti mahdollisuuksia koteihin, joiden tilankäyttö on aiheuttanut haasteita. Modernin muotoilunsa, mukautettavien ominaisuuksiensa ja liitettävyytensä ansiosta kotihissi tarjoaa etuja, kuten pienen koon ja älykkyyden.

Aritco HomeLift Compact -hississä on ainutlaatuinen skandinaavinen Aritco-Design ja sulavalinjainen lavan muotoilu, mukaan lukien DesignWall ja ohjauspaneeli integroidulla käsikaiteella.

Automaattisesti avautuvat lasipariovet, yksilöidysti räätälöivät kuilulasiratkaisut sekä Design-paneelit lisäävät kotihissin esteettistä ulkonäköä. Ääniprofiili on lisäksi miellyttävä.



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com


Aritco HomeLift Compact

Keskeiset ominaisuudet

Hissi tarjoaa myös useita mukautusmahdollisuuksia. Valittavana on yli 200 eri väriä, 2 eri lasityyppiä, 8 eri lattiavaihtoehtoa ja DesignWall (taustaseinä), jossa on 8 erilaista kuviota. Lisäksi hissi on yhdistetty digitaalisesti SmartLift-sovellukseen, jonka avulla käyttäjä saa arvokasta tietoa hissien tilasta ja siitä, milloin hissi tarvitsee huoltoa. Hississä on myös SmartSafety-järjestelmä, jonka turvaominaisuudet vastaavat kaikkiin kotona tapahtuviin tilanteisiin ja estävät onnettomuudet.




Koot



MALLI	KORIN KOKO	ULKOMITAT	KUORMA
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 henkeä
2	880 x 805 mm	1 140 x 880 mm	250 kg / 2 henkeä
3	1 080 x 805 mm	1 340 x 930 mm	250 kg / 2 henkeä

DesignWall



Hissin väri

Saatavana kolme vakioväriä: Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) ja Anthracite Grey (RAL7016). Voidaan maalata millä tahansa RAL-värillä klassisesta RAL K7-kartasta (lukuun ottamatta helmiäis- ja fluoresoivia värejä)



Lasi

STANDARDI
Kirkas lasi



VALINNAINEN
Sävytetty



Lattia



Käyttötarkoitus

Kotihissi on tarkoitettu ihmisten kuljettamiseen kotona ja yksityistiloissa. Asennusympäristö sisätiloissa

Tekninen vaatimustenmukaisuus

Eurooppalainen konedirektiivi 2006/42/EY
Eurooppalainen standardi EN 81-41

Voimansiirto

Patentoitu ruuvi- ja mutterijärjestelmä

Nimellisa nopeus

Maks. 0,15 m/s

Hätälasku

Akkukäyttöinen

Nostokorkeus

1 600 - 15 000 mm

Ylätila

2 248 mm

Kerrosten määrä

2-6 kerrosta

Asennus

Kuulusyvennys 50 mm lattiataason alapuolelle
Asennus lattian päälle 50 mm luiskan kanssa

Käyttö

Hissin sisältä painonappia painettava koko matkan ajan. Hissin kutsuminen kertapainalluksella. Euroopan ulkopuolelle asennettuna saatavissa kertapainallus myös korin sisältä.

Sähkönsyöttö

230 V 1-vaihe

Takuu

Aritco HomeLift Compact -hissillä on 5 vuoden takuu.
Ruuvi-mutterikokoonpanolla on 10 vuoden takuu

